



Armoire à clés communicante

- **Rapide à installer** et à mettre en service (quelques heures suffisent)
- **Gestion unique et très intuitive**
- Raccordement possible d'armoires additionnelles (224 trousseaux gérés)



Module additionnel



Porte-clés électronique

16-0101

ARMOIRE À CLÉS

Module principal comprenant 1 écran tactile 7" + 1 lecteur de proximité (Mifare) + module de transmissions et accès illimité aux services de gestion à distance et mises en relation 12 ans garanties - capacité 24 trousseaux - Inclus 1 programmeur - 1 boîte de 30 étiquettes électroniques panachées + 1 feutre et 1 alim 15 V.



Gestion à distance sur internet

www.organigramme.info

GAMME ARMOIRE À CLÉS COMMUNICANTE

ARMOIRES À CLÉS	
16-0101	Armoire à clés - Module principal comprenant 1 écran tactile 7" + 1 lecteur de proximité (Mifare) + module de transmissions et accès illimité aux services de gestion à distance et mises en relation 12 ans garanties - capacité 24 trousseaux - Inclus 1 programmeur - 1 boîte de 30 étiquettes électroniques panachées + 1 feutre et 1 alim 15 V.
16-0102	Armoire à clés - Module additionnel - capacité 32 trousseaux (livrée avec une boîte de 30 porte-clés électroniques Mifare)

PORTE-CLÉS ÉLECTRONIQUES MIFARE – ETIKTRONIK (POUR COFFRES À CLÉS ET ARMOIRES À CLÉS)	
08-0113	Boîte de 30 porte-clés électroniques Mifare - Bleu
08-0114	Boîte de 30 porte-clés électroniques Mifare - Rouge
08-0115	Boîte de 30 porte-clés électroniques Mifare - Verte
08-0116	Boîte de 30 porte-clés électroniques Mifare - 10 Bleues - 10 Rouges - 10 Vertes
08-0117	Boîte de 90 porte-clés électroniques Mifare - 30 Bleues - 30 Rouges - 30 Vertes + 1 programmeur USB (12-0115)

MODE DE GESTION

Temps réel	✓
Lecture écriture	-

INSTALLATION

Module GSM intégré au module principale	✓
Possibilité déporter une antenne	✓
Possibilité déporter un 2 ^{ème} module	-

FONCTIONNALITÉS

Nombre d'armoires additionnelles possible	7
Autonomie alimentation de secours (Super CAPA*)	1 heure
Lecteur compatible MiFARE	✓
Alerte anti-effraction	✓
Nombre d'utilisateurs	12 000
Capacité par armoire principale (nbre de trousseaux)	24
Capacité par armoire additionnelle (nbre de trousseaux)	32
Nombre de trousseaux par agent	2 048
Stockage évènements horodatés	3 mois
Nombre de codes/badges utilisateurs	12 000
Plages horaires	✓
Alerte évènements par e-mail	✓

* Sans maintenance, charge complète en 1 heure

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

15 V 2 A DC mini

CÂBLAGE

Armoire principale - armoire secondaire
4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e
 Armoire principale - Module GSM déporté
4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Distance max : 100 m

DIMENSIONS (L x H x P)

Armoire principale et additionnelle
390 x 660 x 140 mm
 Poids armoire principale **24 kg**
 Poids armoire additionnelle **20 kg**

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement
0° C à + 50° C
 Indice Protection **IP20**



BON À SAVOIR

Les trousseaux (équipés d'un porte-clés électronique) peuvent être déposés dans un coffre à clés d'INTRATONE. La gestion complète des clés se fait sur www.organigramme.info



SCHEMA SIMPLIFIE

