

Cylindres doubles profilés VERSO® CLIQ V531

Sans clé

Description du produit

- Disponible au choix en version (V=) mécanique ou électromécanique
- Pièces du stator de cylindre en laiton
- Finition de surface standard nickelé mat (OF=MV)
- Longueur de base du cylindre 61 mm (C) - A/B (L=30/30) - autres longueurs disponibles - système de stator modulaire flexible
- Réglage du panneton à 30° - standard (SST=30°)
- Panneton avec profil en maillechort, résistant à la rupture à la corrosion
- Segments de verrouillage avec alliage spécial résistant à l'usure
- Version mécanique et électromécanique combinable par côté du cylindre
- Disponible en option avec protection anti-perçage de classe 2 (AB=...) et dispositif de confort bilatéral (GE=BS)
- En option possible avec SST=FZG
- Disponible en option pour l'utilisation dans des zones explosibles de classe de zone 1 (Ex II 2G) ATEX=II 2G Ex ib IIC T4 Gb

Portée de la livraison

- 1 Cylindre profilé double
- 1 vis de fixation M5 x 85 mm

variations disponibles

Numéro de l'article	OF=	L=	V=
V531	MV/MV	30/30	M/M
	MV/MV	30/30	M/E1
	MV/MV	30/30	E1/M
	MV/MV	30/30	M/E2
	MV/MV	30/30	E2/M
	MV/MV	30/30	E1/E1
	MV/MV	30/30	E2/E2

Compatible avec les produits ASSA ABLOY

Produit

Aérosol d'entretien

Aérosol d'entretien

